



Le chariot EXPRESS 200 permet la manutention et le pose de panneaux verre, plastique ou bois non poreux et particulièrement les ouvrants du bâtiment tels les vitrages, les châssis vitrés ou les portes.

L'équilibre du chariot en position de roulage est assurée par un patin équipé de roulettes et escamotable lors de la pose du composant. Entièrement démontable et léger, l'EXPRESS 200 est un matériel d'appoint adapté pour le chantier ou l'atelier.

CHARIOT DE LEVAGE EXPRESS 200

| | |
|-----------------------------|--|
| Capacité : | 200 kg avec 3 opérateurs ou 100 kg avec 1 opérateur Dimension maximale des composants : 3000 mm |
| Poids propre : | 55 kg |
| Dimensions (Lxlxh) : | Hauteur 2040 mm Longueur mini/maxi : 950/1400 mm Largeur mini/maxi : 690/890 mm |
| Ventouses : | 2 ventouses à pompes manuelles (Diamètre 300 mm) Réglage de la position des ventouses sur le bras (par goupilles) |
| Entraînement : | Manuel |
| Mouvements : | Montée descente par treuil à cliquet manuel et câble métallique Rotation 360° manuelle continue Translation droite-gauche 80 mm Pivotement latéral de 90° pour le passage d'espaces étroits |
| Options : | Protections de ventouses Essieu large (890 mm) Boîtier électronique de gestion du vide d'air et bras porte 4 ventouses |
| Lien video : | Lien video EXPRESS 200 |